



**Design Radiators** by ISAN

# Mapia Sky Plus

Kombinace širokých profilů s rovnoměrným rozložením vytváří v koupelně stylový zdroj tepla. Jedinečnost designu podtrhne rámové řešení modelu Mapia Sky Plus.



koupelnové doplňky  
→ 145



připojovací sady  
→ 146



elektro regulátory  
→ 154



vzorník barev  
→ 159





| Kód<br>Výška (H) / Délka (L)<br>[mm] | Hloubka<br>(B)<br>[mm] | Hmotnost<br>[kg] | Objem<br>[l] | Teplotní<br>exponent<br>[-] | Výkon<br>75/65/20°C<br>[W] | Elektrický<br>příkon<br>[W] | Připojovací<br>rozteč (Z)<br>[mm] | Bílá barva<br>RAL 9016<br>[€] | Elektro*<br>[€] |
|--------------------------------------|------------------------|------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>DMSP 1200 0600</b>                | <b>35</b>              | <b>14,2</b>      | <b>6,0</b>   | <b>1,303</b>                | <b>624</b>                 | <b>600</b>                  | <b>50/559</b>                     | <b>314,13</b>                 | ✓               |
| <b>DMSP 1720 0600</b>                | <b>35</b>              | <b>20,1</b>      | <b>8,2</b>   | <b>1,262</b>                | <b>833</b>                 | <b>800</b>                  | <b>50/559</b>                     | <b>388,08</b>                 | ✓               |

Postup objednání str. 160 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v € bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / \*Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

## Technické informace


|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Materiál              | ocelové profily D35×41 mm<br>ocelové profily 50×10 mm |
| Připojovací závit     | 4×G1/2"                                               |
| Zkušební přetlak      | 0,65 MPa                                              |
| Max. provozní přetlak | 0,5 MPa                                               |
| Max. provozní teplota | 95 °C                                                 |
| Počet profilů         | 12, 18                                                |

## Možnosti úprav

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Povrchová úprava           | barva                        |
| Rozsah výšek [mm]          | NE                           |
| Rozsah délek [mm]          | 500, 600                     |
| Změna rozměrů              | příplatek 30 % <sup>1)</sup> |
| Varianta elektro           | ANO (příplatek str. 154-156) |
| Klasické připojení (SK)    | NE                           |
| Středové připojení (SM)    | NE                           |
| Univerzální připojení (SU) | STANDARD                     |
| Boční připojení (SB)       | ANO (příplatek 25,37 €)      |
| Uchycení do prostoru       | NE                           |


<sup>1)</sup> k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

## Typy výška (H) / délka (L) [mm]




|        |        |
|--------|--------|
| H 1200 | H 1720 |
| L 0600 | L 0600 |

## Uchycení



|               |           |        |
|---------------|-----------|--------|
| Typ           | X [mm]    | A [mm] |
| Kovové držáky | 57,5-67,5 | 75-85  |

## Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 160, pozice 13. a 14.