

Kódování

1-4				5-8				9-12				13-14		15-16		17	18-19		20	
K	2	2	W	0	2	1	0	1	6	5	0	A	B	F	1	D	0	1	T	
VÝROBEK				VÝŠKA				DÉLKA				PŘIPOJENÍ		UCHYCENÍ		MŘÍŽKA		BARVA		ATYP / STANDARD

Sálavý konvektor K22W, se dvěma sálavými a dvěma konvekčními přestupními plochami a se zadní clonou, zabráňující úniku sálání oknem, výška konvektoru 210 mm, atypická délka 1 650 mm, připojení AB jednostranné na levé straně konvektoru, stojánky Subtle, mřížka s obdélníkovými otvory, barva sněhově bílá RAL9016, atypické provedení na provozní přetlak 10 bar (1,0 MPa)

1-4 VÝROBEK	K21-	konvektor hloubky 72 mm, 2× sálavá plocha, 1× přestupní plocha
	K32-	konvektor hloubky 133 mm, 3× sálavá plocha, 2× přestupní plocha
	K43-	konvektor hloubky 194 mm, 4× sálavá plocha, 3× přestupní plocha
	K54-	konvektor hloubky 255 mm, 5× sálavá plocha, 4× přestupní plocha
	K22-	konvektor hloubky 111 mm, 2× sálavá plocha, 2× přestupní plocha
	K33-	konvektor hloubky 172 mm, 3× sálavá plocha, 3× přestupní plocha
	K44-	konvektor hloubky 233 mm, 4× sálavá plocha, 4× přestupní plocha
	K55-	konvektor hloubky 294 mm, 5× sálavá plocha, 5× přestupní plocha
	K22W	konvektor hloubky 133 mm, 2× sálavá plocha, 2× přestupní plocha, okenní clona
	K33W	konvektor hloubky 194 mm, 3× sálavá plocha, 3× přestupní plocha, okenní clona
	K44W	konvektor hloubky 255 mm, 4× sálavá plocha, 4× přestupní plocha, okenní clona
	K55W	konvektor hloubky 316 mm, 5× sálavá plocha, 5× přestupní plocha, okenní clona
5-8 VÝŠKA [mm]	70	0070
	140	0140
	210	0210
	280	0280
9-12 DÉLKA [mm]	400 - 2000 v kroku 100 mm	0400, 0500, 0600, 0700, 0800, 0900, 1000, 1100, 2000
	2200 - 6000 v kroku po 200 mm	2200, 2400, 2600, 2800, 3000, 3200, 3300,, 6000
13-14 PŘIPOJENÍ	AB	boční jednostranné (nalevo)
	CD	boční jednostranné (napravo)
	AD	úhlopříčné (vstup nalevo)
	CB	úhlopříčné (vstup napravo)
	BD	spodní průběžné (vstup vlevo)
	DB	spodní průběžné (vstup vpravo)
	AC	průběžné (vstup vlevo)
	CA	průběžné (vstup vpravo)
	EF	spodní (vstup vlevo)
	FE	spodní (vstup vpravo)
	MS	středové (vstup vlevo)
	SM	středové (vstup vpravo)
	VL	s termostatickým ventilem nalevo
	VR	s termostatickým ventilem napravo
	ML	středové s termostatickým ventilem nalevo
	SR	středové s termostatickým ventilem napravo
	EE	spodní jednostranné za sebou vlevo (pouze varianta se stojánky Block)
	FF	spodní jednostranné za sebou vpravo (pouze varianta se stojánky Block)
15-16 UCHYCENÍ	F1	stojánky ploché Subtle
	F4	stojánky do zdvojené podlahy Tall
	W1	konzoly na zeď Subtle
	S1	stojánky Block

17 MŘÍŽKA	L	lineární mřížka (standard)
	D	mřížka s obdélníkovými otvory
	V	mřížka z perforovaného plechu
18-19 BARVA	01	standard sněhově bílá RAL 9016 (viz vzorník ISAN str.)
	99	jiná barva než vzorník ISAN
	strukturované barvy	
	metalické barvy	
	barvy dle základního RAL vzorníku	
20 ATYP	-	standardní provedení bez úprav
	N	atypické provedení, specifikujte v pozn. za kódem výrobku (např délka 1265 mm)
	X	provedení 1,0 MPa (10 bar)
	T	provedení 1,0 MPa (10 bar) + atypické provedení konvektoru